



ESPULSORI LAVORATI

COMAT offre anche la possibilità di avere espulsori tagliati in misura secondo le richieste del cliente così come con la testa sfaccettata per il corretto posizionamento.

ESPULSORI A MISURA:

Specificare il tipo di espulsore e la lunghezza richiesta; $L_{min} = 60$; $L_{max} = 1000$;

Tolleranza: $+0,05/-0,00$ se $60 \leq L \leq 400$;

$+0,10/-0,00$ se $400 < L \leq 1000$;

ESPULSORI SFACCETTATI:

Specificare il tipo di espulsore e il tipo di sfaccettatura. Tolleranza sulla singola quota $+0,00/-0,05$.

ESPULSORI A MISURA SFACCETTATI:

Specificare il tipo di espulsore, la lunghezza richiesta e il tipo di sfaccettatura.

D1	D2	a	b	c1	c2
2	4	1,4	1,4	1,4	1,6
2,2	4	1,5	1,5	1,5	1,6
2,5	5	1,6	1,6	1,6	2
3	6	1,9	1,95	1,9	2,3
3,2	6	2	2	2	2,3
3,5	6	2,1	2,15	2,1	2,5
4	8	2,5	2,75	2,5	3,1
4,2	8	2,5	2,75	2,5	3,1
4,5	8	2,8	2,8	2,8	3,2
5	10	3	3,25	3	3,6
5,2	10	3	3,25	3	3,6
5,5	10	3,2	3,25	3,2	3,6
6	12	4	4,25	4	4,6
6,2	12	4	4,25	4	4,6
6,5	12	4	4,25	4	4,6
7	12	4,5	4,5	4,5	5
7,5	12	4,5	4,5	4,5	5

D1	D2	a	b	c1	c2
8	14	4,8	4,8	4,8	5,5
8,2	14	4,8	4,8	4,8	5,5
8,5	14	4,8	4,8	4,8	5,5
9	14	5,5	5,5	5,5	6
10	16	5,6	5,75	5,6	6,3
10,2	16	5,8	5,8	5,8	6,5
11	16	6,2	6,25	6,2	6,8
12	18	7	7	7	7,6
14	22	8	8,5	8	9,5
16	22	9	9,25	9	9,6
18	24	10	10,25	10	10,6
20	26	11,2	11,25	11,2	11,8
25	32	13,7	13,75	13,7	14,2
32	40	17,5	17,5	17,1	18